


Handgriffwechsel am Saugschlauch


HINWEISE

- ❶ Benötigtes Werkzeug: 1 x Kreuzschlitzschraubendreher und 1x Schlitzschraubendreher
- ❷ In seltenen Fällen kann der Abstand der Schleifkontakte des neuen Handgriff abweichend sein zu dem vorliegenden Kontakten am Saugschlauch. In diesem Fall müssten Sie einen vollständig neuen Saugschlauch erwerben.




Schritt 1

Lösen Sie die Schraube der Abdeckkappe (A) Ihres Handgriffs mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers und heben Sie die Abdeckkappe aus der Verankerung. Die Abdeckkappe ist mit zwei Kabeln am Handgriff befestigt. Diese Verbindung darf nicht getrennt werden. Lassen Sie die Abdeckkappe vorsichtig an den Kabeln hängen.




Schritt 2

Nehmen Sie einen ausreichend großen Schlitzschraubendreher und entfernen Sie den Klickring (B) mit leichtem Druck vom Handgriff.




Schritt 3

Ziehen Sie den Klickring (B) in Schlauchrichtung vom Handgriff ab. Beachten Sie dabei die Stecksicherung am unteren Ende des Handgriffs. Heben Sie den Klickring leicht an, um die Stecksicherung zu lösen und entnehmen Sie den Schlauch aus dem Handgriff.

4



Schritt 4

Handgriff und Saugschlauch sind nun getrennt. Bereiten Sie Ihren neuen Handgriff gemäß Schritt 1 vor.

5



Schritt 5

Schieben Sie den Anschlussstutzen des Saugschlauchs in den neuen Handgriff. Stecken Sie den Klickring (B) des Saugschlauchs auf den Handgriff. Führen Sie dabei die unteren Stecksicherungen zuerst ein und drücken Sie danach die obere Verbindungsklammer in den Handgriff ein.

6


Schritt 6

Setzen Sie die Abdeckkappe (A) auf den Handgriff. Führen Sie die hinteren Sicherungsklammern zuerst ein und drücken Sie dann die Abdeckkappe (A) fest.

7


Schritt 7

Ziehen Sie nun die Abdeckkappe (A) mit der zuvor entnommenen Schraube wieder fest.